

# TRIO-PARKETT 17

## PRODUKTINFORMATION

Stand: 03. Juni 2024 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten



### Europäische Eiche

<b>Kennzeichnung</b>	QCXE
<b>Herkunft</b>	Europa
<b>Holzart</b>	Eiche europäisch
<b>Aufbau</b>	<b>Nutzschrift</b> 6 mm Eiche <b>Mittellage</b> 10 mm Eiche <b>Gegenzug</b> 1 mm Fichte
<b>Verbindung</b>	Nut und Feder
<b>Produktionsnorm</b>	DIN EN 13489
<b>Kanten</b>	Gefast 4V
<b>Abmessungen</b>	■ 17/6 x 140 x 1800 – 2400 mm ■ 17/6 x 180 x 1800 – 2400 mm ■ 17/6 x 220 x 1800 – 2400 mm <i>(meist fixe Längen / 10% kürzere Längen möglich)</i>
<b>Paketinhalt</b>	140 = 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 90 – 100 m<sup>2</sup></i> 180 = 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 90 – 100 m<sup>2</sup></i> 220 = 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 90 – 100 m<sup>2</sup></i>
Holzfeuchte	9 % (+/- 1 %)
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,400 m <sup>2</sup> K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Gebrauchsklasse	Entsprechend des bestehenden Standards (d.h. Nutzschriftstärke von 3-4 mm) - Klasse 33 kommerziell genutzte Bodenflächen - Geeignet für schwere und intensive Belastung
Brandschutzklasse	Cfl-s1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen	< 0,01 ppm – DIN EN 717-1
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1

# TRIO-PARKETT 17

## PRODUKTINFORMATION

Stand: 03. Juni 2024 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten



SORTIERUNG	ELEGANT	NATUR	MARKANT	RUSTIKAL
Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark
Äste	Punktäste, sowie vereinzelte Äste bis ca. ø 5–10 mm	gesunde Äste ca. ø 15–45 mm	Äste sowie Kantenäste vorhanden	Äste sowie Kantenäste vorhanden
Risse	prinzipiell frei	prinzipiell frei	geringe zulässig	zulässig
Haarrisse	vereinzelte zulässig	vereinzelte zulässig	vereinzelte zulässig	zulässig
Splint	prinzipiell frei	prinzipiell frei	prinzipiell frei	gesunder Splint ca. 20–30 %
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun